







**Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 1 (1,5) mm<sup>2</sup>  
Serie 2000**













<b>0,14 - 1 (1,5) mm<sup>2</sup> ①</b> <b>800 V/8 kV/3 ②</b> <b>I<sub>N</sub> 13,5 A (18 A)</b> <b>AWG 24 - 16</b> <b>600 V, 10 A ③</b> <b>600 V, 10 A ④</b> <b>Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in</b>  <b>9 - 11 mm / 0.39 in ③</b>	<b>0,14 - 1 (1,5) mm<sup>2</sup> ①</b> <b>800 V/8 kV/3 ②</b> <b>I<sub>N</sub> 13,5 A (18 A)</b> <b>AWG 24 - 16</b> <b>600 V, 10 A ③</b> <b>600 V, 10 A ④</b> <b>Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in</b>  <b>9 - 11 mm / 0.39 in ③</b>	<b>0,14 - 1 (1,5) mm<sup>2</sup> ①</b> <b>800 V/8 kV/3 ②</b> <b>I<sub>N</sub> 13,5 A (18 A)</b> <b>AWG 24 - 16</b> <b>600 V, 10 A ③</b> <b>600 V, 10 A ④</b> <b>Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in</b>  <b>9 - 11 mm / 0.39 in ③</b>
--	---	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
<b>2-Leiter-Durchgangsklemme</b>		<b>3-Leiter-Durchgangsklemme</b>		<b>4-Leiter-Durchgangsklemme</b>	
⑤ grau ④	2000-1201 ⑤ 100	⑤ grau ④	2000-1301 ⑤ 100	⑤ grau ④	2000-1401 ⑤ 100
⑤ blau ④	2000-1204 ④ ⑤ 100	⑤ blau ④	2000-1304 ④ ⑤ 100	⑤ blau ④	2000-1404 ④ ⑤ 100
⑤ orange ④	2000-1202 ⑤ 100	⑤ orange ④	2000-1302 ⑤ 100	⑤ orange ④	2000-1402 ⑤ 100
⑤ rot ④	2000-1203 ⑤ 100	⑤ rot ④	2000-1303 ⑤ 100	⑤ rot ④	2000-1403 ⑤ 100
⑤ schwarz ④	2000-1205 ⑤ 100	⑤ schwarz ④	2000-1305 ⑤ 100	⑤ schwarz ④	2000-1405 ⑤ 100
⑤ gelb ④	2000-1206 ⑤ 100	⑤ gelb ④	2000-1306 ⑤ 100	⑤ gelb ④	2000-1406 ⑤ 100
<b>2-Leiter-Schutzleiterklemme</b>		<b>3-Leiter-Schutzleiterklemme</b>		<b>4-Leiter-Schutzleiterklemme</b>	
⑤ grün-gelb ④	2000-1207 ⑤ 100	⑤ grün-gelb ④	2000-1307 ⑤ 100	⑤ grün-gelb ④	2000-1407 ⑤ 100
<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>		<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>		<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>	
<b>Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick</b>		<b>Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick</b>		<b>Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick</b>	
orange	2000-1292 100 (4x25)	orange	2000-1392 100 (4x25)	orange	2000-1492 100 (4x25)
grau	2000-1291 100 (4x25)	grau	2000-1391 100 (4x25)	grau	2000-1491 100 (4x25)

**Zubehör, Serie 2000**

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen  
(siehe Kapitel 13)

<b>Kammbrücker, isoliert,</b>  <b>I<sub>N</sub> 14 A,</b> <b>lichtgrau</b> 2-fach <b>2000-402</b> 200 (8x25) 3-fach <b>2000-403</b> 200 (8x25) 4-fach <b>2000-404</b> 200 (8x25) 5-fach <b>2000-405</b> 100 (4x25) 6-fach <b>2000-406</b> 100 (4x25) 7-fach <b>2000-407</b> 100 (4x25) 8-fach <b>2000-408</b> 100 (4x25) 9-fach <b>2000-409</b> 100 (4x25) 10-fach <b>2000-410</b> 100 (4x25)	<b>Dreieckbrücker, isoliert,</b>  ⑥ <b>I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> Klemme, lichtgrau</b> 1-2-3-4-5-6 <b>2000-406/020-000</b> 100 (4x25)	<b>Beschriftungsstreifen, unbedruckt,</b>  11 mm breit, 50m-Rolle weiß <b>2009-110</b> 1
<b>Kammbrücker, isoliert,</b>  <b>I<sub>N</sub> 14 A,</b> <b>lichtgrau</b> 1 - 3 <b>2000-433</b> 200 (8x25) 1 - 4 <b>2000-434</b> 200 (8x25) 1 - 5 <b>2000-435</b> 100 (4x25) 1 - 6 <b>2000-436</b> 100 (4x25) 1 - 7 <b>2000-437</b> 100 (4x25) 1 - 8 <b>2000-438</b> 100 (4x25) 1 - 9 <b>2000-439</b> 100 (4x25) 1 - 10 <b>2000-440</b> 100 (4x25)	<b>Sternbrücker, isoliert,</b>  ⑥ <b>I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> Klemme, lichtgrau</b> 1-3-5 <b>2000-405/011-000</b> 100 (4x25)	<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b>  10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 3,5 mm unbedruckt <b>793-3501</b> 5
	<b>Prüfadapter,</b>  für Prüfstecker Ø 4 mm grau <b>2009-174</b> 100 (4x25)	
	<b>Bananenstecker,</b>  ⑥ für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert <b>215-111</b> 50	
	<b>Prüfabgriff,</b>  für max. 2,5 mm <sup>2</sup> grau <b>2009-182</b> 100 (4x25)	
	<b>Prüfstecker,</b>  mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot <b>210-136</b> 50	
<b>Warnabdeckung,</b>  mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb <b>2000-115</b> 100 (4x25)	<b>Prüfstecker,</b>  mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb <b>210-137</b> 50	