



Datenblatt für LAS S G  
 Artikelnummer: 934097100



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 934 097-100
<b>Beschreibung:</b>	Stecker, gerade, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5mm <sup>2</sup> bis 1,5mm <sup>2</sup> , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckerstift 4mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch Click-System.
<b>Typ:</b>	LAS S G schwarz/black
<b>System:</b>	4mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	934 097-100
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT III
<b>Norm:</b>	IEC 61010
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	schrauben
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Bemessungsstrom:</b> <a href="#">Derating Kurve beachten!</a>	24 A
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Kontaktstift: Messing Kontaktfeder: Kupfer - Beryllium
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +70 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse (Grundmaterial):</b>	UL 94 V - 2
<b>Zeichnung</b>	

