Delock Schrumpfschlauch Sortimentsbox, Doppelwandig mit Innenkleber, Schrumpfungsrate 3:1 und 4:1, schwarz 116-teilig

Kurzbeschreibung

Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Durch den Kleber an der Innenwand wird der Schrumpfschlauch mit dem umschrumpften Draht oder Kabel verklebt.

Auswahl an verschiedenen Größen und Schrumpfraten
Dieses Set beinhaltet Schläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern und zwei verschiedenen Schrumpfraten, die vielseitig einsetzbar sind.

Praktische Aufbewahrungsbox
Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden.

Vielseitig einsetzbar
Die Schrumpfschläuche können z. B. in einer Werkstatt, im Haus oder in der Industrie eingesetzt werden.

Anwendung von Schrumpfschläuchen
Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 3:1 beim Erwärmen auf ein Drittel und bei einer Schrumpfrate von 4:1 auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers.



Spezifikation

- Inhalt:
  Schrumpfungsrate 3:1:
  40 x Durchmesser 2,4 mm
  38 x Durchmesser 3,2 mm
  18 x Durchmesser 4,8 mm
  Schrumpfungsrate 4:1:
  8 x Durchmesser 6,0 mm
  6 x Durchmesser 8,0 mm
  6 x Durchmesser 12,0 mm
- Schlauchlänge: ca. 95 mm
- Schrumpftemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Farbe: schwarz
- Material: Polyolefin
- Maße Sortimentsbox (LxBxH): ca. 205 x 115 x 40 mm

Packungsinhalt

- Schrumpfschlauch Box

Artikel-Nr. 20734

EAN: 4043619207343

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften	
Schrumpftemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Schrumpfungsrate:	4:1
	3:1
Physikalische Eigenschaften	
Material:	Polyolefin

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.