

Technische Spezifikationen

APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge | BX700U-GR | Heruntergeladen am 08/01/2019 (EST)



APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge

Vorgestellt

BX700U-GR

Auf Lager

118,99 €*

Preis inklusive Mehrwertsteuer

- USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
- Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Ausgang

Ausgangsleistungskapazität	390Watt / 700VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	390Watt / 700VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topologie	Line-Interactive
Art der Wellenform	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
Transfer Time	4ms typical

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.52Meter
Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb	140–300V
Anzahl der Versorgungsleitungen	1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit suspendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Typische Aufladezeit	6Stunde(n)

*Preise sind Richtwerte

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Batterien und Überbrückungszeit

Erwartete Batteriebensdauer (in Jahren)	3 - 5
Runtime	View Runtime Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website) View Runtime Chart (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)
Effizienz	View Efficiency Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)

Kommunikation & Management

Steuerkonsole	LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	273Joule
---------------------	----------

Abmessungen

Maximale Höhe	200mm, 20.0cm
Maximale Breite	115mm, 11.5cm
Maximale Tiefe	256mm, 25.6cm
Nettogewicht	6.0kg
Versandgewicht	6.4kg
Höhe für Versand	275mm, 27.5cm
Breite für Versand	295mm, 29.5cm
Tiefe für Versand	340mm, 34.0cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 (non-condensing) %
Operating Elevation	0-3000Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 (non-condensing) %
Storage Elevation	0-9000Meter

*Preise sind Richtwerte

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Technische Spezifikationen

Umgebung

Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche	45.0dBA
---	---------

Conformance

Standardgarantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
------------------	---------------------------------------

Nachhaltige Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

*Preise sind Richtwerte

Haftungsausschluss: Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.