

Delock Adapter USB 2.0 zu 1 x Seriell RS-422/485

Kurzbeschreibung

Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie ein serielles Gerät über einen USB Port anschließen.



Technische Daten

- Chipsatz: FT232HL, SP3078EE
- Anschlüsse: USB 2.0-B Buchse zu 1 x 9 Pin Seriell RS-422/485 Stecker
- 1 x DIP Schalter: RS-422/485 Betriebsarteneinstellung
- Interne Pfostenstecker: Jumper schalten Terminatoren ein / aus
- Serieller Stecker mit Muttern
- Datentransferrate bis zu 1 Mb/s
- LEDs zur Anzeige der TxD / RxD Aktivität
- Automatische Erkennung und Umschaltung zwischen RS-422 und RS-485
- ±15KV ESD Absicherung auf allen Signal Pins
- Wandhalterung im Gehäuse integriert
- Stromaufnahme:
 - Betrieb: ≤ 61 mA / 305 mW
 - Standby: 16 mA / 80 mW
- Zusätzliche I/O und IRQ sind nicht erforderlich
- Maße: 80 x 72 x 23 mm (LxBxH)

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port

Artikel-Nr. 87585



EAN 4043619875856

Ursprungsland China

Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell RS-422/485 Adapter
- USB 2.0 Anschlusskabel
- 2 Jumper
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- White Box

Abbildungen

