




Omnidirektionale
Hinderniswahrnehmung
mit nach vorne gerichtetem
LiDAR, furchtloser Flug



ActiveTrack, schalte leicht
filmische Aufnahmen frei



1/1,3-Zoll-Sensor,
atemberaubende Pro-
Level-Bildgebung



Unter 249 g,
Leichtgewicht und
tragbar



Verlängerte Akkulaufzeit für
mehr Flug und Spaß



15 km Videoübertragung,
stabil und gleichmäßig

BESCHREIBUNG

DJI LITO X1

EAN	6937224142749
-----	---------------

DJI LITO X1 FLY MORE COMBO (DJI RC 2)

EAN	6937224142701
-----	---------------

DJI LITO X1 FLY MORE COMBO PLUS (DJI RC 2)

EAN	6937224142756
-----	---------------

DJI LITO X1 FLY MORE COMBO (DJI RC-N3)

EAN	6937224140714
-----	---------------

DJI Lito X1, eine Premium-Kameradrohne für Anfänger. Der 1/1,3"-Sensor erfasst lebensechte Details, während die omnidirektionale Hinderniserkennung Ihnen hilft, sicherer zu fliegen. Mit ActiveTrack und Smart Camera Moves ist die Erstellung von Luftinhalten jetzt intuitiv. Vergiss die steile Lernkurve. Mach einfach von Anfang an und kreierte wie ein Profi.

HIGHLIGHTS

OMNIDIREKTIONELLE HINDERNISWAHRNEHMUNG MIT NACH VORNE GERICHTETEM LiDAR, FURCHTLOSER FLUG

Das eingebaute omnidirektionale Sichtsystem vermeidet aktiv Hindernisse wie Klippen, Bäume und Wände. Ein nach vorne gerichtetes LiDAR verbessert die Wahrnehmung zusätzlich für eine hochpräzise Erkennung. Dieses duale System befähigt Anfänger, selbstbewusst in komplexen Umgebungen zu fliegen.

ACTIVETRACK, SCHALTE LEICHT FILMISCHE AUFNAHMEN FREI

DJI Lito X1 liefert stabile und sichere Verfolgung in einer Vielzahl von Szenarien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 m/s. Bleib im Moment, anstatt dir Sorgen um die Steuerung zu machen. Lassen Sie sich von DJI Lito X1 im Bild halten und Ihre Highlights von oben festhalten.

1/1,3-ZOLL-SENSOR, ATEMBERAUBENDE PRO-LEVEL-BILDGEBUNG

Ausgestattet mit einem 1/1,3"-CMOS-Sensor und f/1.7-Blende erfasst DJI Lito X1 reiche Tagesdetails und klare, rauscharme Nachtschatten. Keine Profifähigkeiten nötig – die beeindruckenden Optiken sind nur einen Tipp entfernt.

UNTER 249 G, LEICHTGEWICHT UND TRAGBAR

DJI Lito X1 ist für das Leben in Bewegung gebaut. Sie faltet sich auf die Größe Ihrer Handfläche und passt problemlos in Ihren Rucksack. Bei unter 249 g entlastet es dich von der Notwendigkeit von Ausbildung oder Prüfungen in den meisten Ländern und Regionen.

VERLÄNGERTE AKKULAUFZEIT FÜR MEHR FLUG UND SPASS

Verlängerte Akkulaufzeit, gepaart mit stabiler Videoübertragung, unterstützt längere Flüge, flüssigere Steuerung und größere kreative Freiheit.

15 KM VIDEOÜBERTRAGUNG, STABIL UND GLEICHMÄSSIG

Angetrieben von DJI O4-Videoübertragung liefert die Drohne 1080p/60fps Videos in einer maximalen Reichweite von 15 km und überträgt klare Ansichten.

SPEZIFIKATIONEN

Fluggerät	
Startgewicht ¹	Standardstartgewicht: ca. 249 g Maximales Startgewicht: ca. 340 g
Abmessungen	Gefaltet (ohne Propeller): 144,4×93,9×62,4 mm (L×W×H) Entfaltet (ohne Propeller): 183,3×251,3×79,4 mm (L×W×H)
Max. Steiggeschwindigkeit	7 m/s (Sportmodus) 5 m/s (Normalmodus) 3 m/s (Kinomodus)
Max. Sinkgeschwindigkeit	7 m/s (Sportmodus) 5 m/s (Normalmodus) 3 m/s (Kinomodus)
Max. horizontale Geschwindigkeit ²	18 m/s (Sportmodus, mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 12 m/s (Normalmodus) 12 m/s ³ (Verfolgungsstatus)
Max. Starthöhe ⁴	4500 m (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 3500 m (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus)
Max. Flugzeit ⁵	36 Minuten (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 52 Minuten (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus)
Typische Flugzeit ⁶	23 Minuten (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 37 Minuten (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus)
Max. Flugdistanz ⁷	21 km (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 32 km (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus)
Max. Windwiderstandsfähigkeit	10.7 m/s
Max. Neigewinkel	35°
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Globales Navigationssatellitensystem	GPS + Galileo + BeiDou
Schwebegenauigkeit	Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit Satellitenpositionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit Satellitenpositionierung)
Interner Speicher	42 GB
Klasse	C0/C1 (EU)
Kamera	
Kamerasensor	1/1,3-Zoll CMOS, 48MP effektive Pixel
Objektiv	Sichtfeld: 82,1° Formatäquivalent: 24 mm Blende: f/1.7 Fokus: 1 m bis ∞
ISO-Bereich	Video Normal: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-log m) Zeitlupe: 100-6400 (Normal) 100-3200 (D-log m) Fotos 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP)

Verschlusszeit	12MP Foto: 1/10000-2 s (2,5-8 s bei simulierter Langzeitbelichtung) 48MP Foto: 1/16000-2 s
Max. Bildgröße	8064×6048
Standfotografie-Modi	Einzelaufnahme: 12 MP und 48 MP Burst-Aufnahmen: 12 MP, 3/5 Bilder Automatische Belichtungsbracketing (AEB): 12 MP, 3/5 Bilder bei 2/3 EV-Schritt Zeitmessung: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Fotoformat	JPEG/DNG (RAW)
Videoauflösung ⁸	H.265 4K: 3840×2160@24.25.30/48/50/60/100 *fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100 */200*fps 2,7K vertikale Aufnahme: 1512×2688@24.25.30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2,7K vertikale Aufnahme: 1512×2688@24.25.30/48/50/60fps
Videoformate	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Max. Video-Bitrate ⁹	130 Mbps
Unterstützte Dateisystem	exFAT
Farbmodus und Abtastverfahren	Normal: 8-Bit 4:2:0 (H.264) 10-Bit 4:2:0 (H.265) D-Log M: 10-Bit 4:2:0 (H.265)
Kamera-Sichtfeld	Breit
Digital-Zoom	Video 4K: 1-3x FHD: 1-4x 2,7K vertikales Schießen: 1-3x Foto 12 MP: 1-3x 48 MP: 1-3x
Gimbal	
Stabilisierung	3-Achs-mechanischer Gimbal (Neigen, Rollen, Wannen)
Mechanischer Bereich	Neigung: -126° bis 67° Roll: -49° bis 49° Schwenk: -30° bis 30°
Steuerbare Reichweite (Neigung)	-90° to 40°
Max. Steuergeschwindigkeit (Neigen)	100°/s
Winkelschwingungsbereich	± 0.01°
Erkennung	
Sensortyp	Omnidirektionales Monokularsichtsystem, ergänzt durch einen Infrarotsensor am Boden des Flugzeugs
Vorne	Erkennungsreichweite: 0,5–20 m Effektive Messgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 12 m/s
Hinten	Erkennungsreichweite: 0,5–15 m Effektive Messgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 8 m/s
Seitlich	Erkennungsreichweite: 0,5–15 m Effektive Messgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 8 m/s

Oben	Erkennungsreichweite: 0,5–15 m Effektive Messgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit $\leq$ 5 m/s
Unten	Erkennungsreichweite: 0,5–15 m Effektive Messgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit $\leq$ 5 m/s
Abwärts gerichteter Infrarotsensor	Messreichweite: 0,3–8 m (Reflektivität > 10 %)
3D-Infrarotsensor	Vorwärtsgerichtetes LiDAR Messreichweite: 0,5–36 m (keine kleinen Hindernisse, Reflektivität > 10 %) Sichtfeld: Oben und Ab 80°, links und rechts 60° Abwärts gerichteter Infrarotsensor Messreichweite: 0,3–8 m (Reflektivität > 10 %)
Betriebsumgebung	Vorwärts, rückwärts, links, rechts und nach oben: Oberflächen mit erkennbaren Mustern und ausreichender Beleuchtung (Lux > 5, normale Innenbeleuchtung) Abwärts: Oberflächen mit erkennbaren Mustern, diffuser Reflexion > 20 % (z. B. Wände, Bäume, Menschen) und ausreichender Beleuchtung (lux > 5, normale Innenbeleuchtung)
Videoübertragung	
Videoübertragungssystem	O4
Qualität der Live-Ansicht	Mit Fernbedienung: Bis zu 1080p/60fps
Betriebsfrequenz ¹⁰	2,4000–2,4835 GHz 5,1700–5,2500 GHz 5,7250–5,8500 GHz
Sendeleistung (EIRP)	2,4 GHz: < 30 dBm (IC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 30 dBm (IC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)
Maximale Übertragungsentfernung (ungehindert, störungsfrei) ¹¹	IC: 15 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km
Maximale Übertragungsentfernung (ungehindert, mit Störungen) ¹²	Starke Störungen (Stadtlandschaft): Ca. 1–1,5 km Mittlere Störung (Vorstadtlandschaft): ca. 2,5–7 km Geringe Interferenz (Vorort/Küste): Ca. 7–10 km
Maximale Übertragungsentfernung (blockiert, mit Störungen) ¹³	Geringe Störungen und durch Gebäude blockiert: ca. 0–0,5 km Geringe Störungen und durch Bäume blockiert: ca. 0,5–1,5 km
Max. Download-Geschwindigkeit	O4: 10 MB/s (mit DJI RC-N3 Remote Controller) 10 MB/s (mit DJI RC 2) Wi-Fi 6: Bis zu 50 MB/s ¹⁴
Niedrigste Latenz	Mit Fernbedienung: Ca. 120 ms
Antenne	2 Antennen (1T2R)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz ¹⁵	2.4000-2.4835 GHz 5.7250-5.850 GHz

Sendeleistung (EIRP) 2,4 GHz:
< 20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz:
< 23 dBm (IC/SRRC)
< 14 dBm (CE)

Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.4
Betriebsfrequenz ¹⁶	2,400 bis 2,4835 GHz
Strahlungsleistung (EIRP)	< 10 dBm
Akku	
Kapazität	DJI Lito X1 Intelligenter Flugakku: 2788 mAh DJI Lito Serie Intelligent Flight Battery Plus: 4680 mAh
Gewicht	DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie: ca. 74 g DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus: ca. 118 g
Nennspannung	DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie: 7 V DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus: 7,16 V
Max. Ladespannung	DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie: 8,6 V DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus: 8,6 V
Akkutyp	Li-ion
Chemische Zusammensetzung	LiNiMnCoO2
Energie	DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie: 19,52 Wh DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus: 33,51 Wh
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Ladezeit ¹⁷	DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie: Ein Akku kann in etwa 73 Minuten vollständig geladen werden, indem man über die Drohne mit dem DJI 65W tragbaren Ladegerät geladen wird. Ein Akku kann mit dem Charging Hub und dem DJI 65W tragbaren Ladegerät in etwa 45 Minuten vollständig aufgeladen werden. 3 Akkus können in etwa 87 Minuten mit dem Charging Hub und dem DJI 65W Portable Charger vollständig aufgeladen werden. DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus: Ein Akku kann in ca. 102 Minuten vollständig aufgeladen werden, indem man über die Drohne mit dem DJI 65W tragbaren Ladegerät lädt. Ein Akku kann in etwa 56 Minuten mit dem Charging Hub und dem DJI 65W tragbaren Ladegerät vollständig aufgeladen werden. 3 Akkus können in ca. 130 Minuten mit dem Charging Hub und dem DJI 65W tragbaren Ladegerät vollständig aufgeladen werden.
Akkuladestation	
Eingang	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, up to 3.25 A
Ausgang	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, up to 3 A
Ladeart ¹⁸	DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: Drei Batterien, die parallel geladen werden DJI Lito Serie Intelligent Flight Battery Plus: Drei Batterien werden parallel geladen
Kompatibilität	DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus
Ladegerät	
Empfohlenes Ladegerät	DJI 65W tragbares Ladegerät USB-Stromversorgungs-ladegeräte

Lagerung

Empfohlene microSD-Karten	Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC
---------------------------	--

DJI RC-N3 Fernsteuerung

Maximale Betriebszeit	Ohne Laden eines mobilen Geräts: 3,5 Stunden Beim Laden eines mobilen Geräts: 1,5 Stunden
-----------------------	--

Betriebstemperatur	-10° bis 40° C
--------------------	----------------

Ladetemperatur	5° bis 40° C
----------------	--------------

Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
----------	--------------------

Ladeeingang	5 V, 2 A
-------------	----------

Batteriekapazität	2600 mAh
-------------------	----------

Gewicht	Ca. 320 g
---------	-----------

Abmessungen	104,2×150×45,2 mm (L×W×H)
-------------	---------------------------

Maximal unterstützte mobile Gerätegröße	180×86×10 mm (L×W×H)
---	----------------------

Betriebsfrequenz 31	2,4000–2,4835 GHz 5,170–5,250 GHz 5,725–5,850 GHz
---------------------	---

Sendeleistung (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
----------------------	--

5,1 GHz: < 23 dBm (CE)

5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC)
--

App

App für mobile Geräte	DJI Fly
-----------------------	---------

Erforderliches Betriebssystem	iOS 13.0 oder neuer Android 7.0 oder neuer
-------------------------------	---

HINWEISE

1. Das Standardstartgewicht beinhaltet die Intelligent Flight Battery. Das maximale Startgewicht umfasst die Propellerabdeckungen, die Intelligent Flight Battery und eine microSD-Karte. Das tatsächliche Produktgewicht kann aufgrund von Unterschieden in den Chargenmaterialien und anderen Faktoren variieren. Mit der Intelligent Flight Battery Plus wird das Flugzeug mehr als 249 g wiegen. Überprüfen Sie und halten Sie sich immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften vor dem Flug.
2. Die Intelligent Flight Battery Plus wird in der EU nicht von DJI Lito 1 unterstützt. Halten Sie sich vor dem Flug immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
3. Gemessen in einer kontrollierten Windkanalumgebung unter Bedingungen wie windruhigem Betrieb und Meereshöhe, wobei das Flugzeug vertikal auf eine Höhe von 1,5 Metern über dem Boden aufsteigt. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Umgebung, Nutzung und Firmware-Version variieren.
4. Dieser Wert gibt die Vorwärtsgeschwindigkeit des Flugzeugs im Tracking-Status an. Die maximale Verfolgungsgeschwindigkeit in anderen Richtungen beträgt 8 m/s.
5. In einer windstillen Umgebung kann ein voll aufgeladenes Flugzeug mit der Intelligent Flight Battery aus einer Höhe von 4500 m starten, vertikal um 120 m steigen und im Sportmodus fliegen, bis der Batteriestand auf 20 % sinkt. In derselben Umgebung kann ein voll aufgeladenes Flugzeug mit der Intelligent Flight Battery Plus aus einer Höhe von 3500 m starten, vertikal um 120 m steigen und im Sportmodus fliegen, bis der Batteriestand auf 20 % sinkt. Die Daten dienen nur als Referenz. Achte während deines Flugs immer auf die Erinnerungen in der Kameraansicht.
6. Gemessen in einer kontrollierten Windkanalumgebung unter Bedingungen wie windruhigem Betrieb und Meereshöhe, wobei das Flugzeug mit konstanter Geschwindigkeit von 21,6 km/h vorwärts fliegt, die Obstacle Avoidance Action auf Bremsen eingestellt ist und die Kamera auf 1080p/24fps (aber ohne aktive Videoaufnahme) eingestellt ist, bis zu einer Zwangslandung aufgrund von Batterieentladung. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Umgebung, Nutzung und Firmware-Version variieren.
7. Gemessen auf Meereshöhe in einer windigen Umgebung, startet das Flugzeug mit voll aufgeladener Batterie, Obstacle Avoidance Action steht auf Bremsen und die Kamera nimmt mit 4K/60fps auf. Nach dem Start stieg das Flugzeug auf 120 m und fliegt 1 km mit 12 m/s vorwärts, bevor die Aufzeichnung beginnt (etwa 15 Minuten Aufnahme mit der Intelligent Flight Battery und etwa 20 Minuten mit der Intelligent Flight Battery Plus). Während der Aufzeichnung passt das Flugzeug die Gimbalbewegungen und seine Flugposition mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 m/s über eine Gesamtstrecke von etwa 2 km an, während es für die restliche Zeit schwebt. Das Flugzeug schwebt, bis eine RTH-Erinnerung erscheint, startet dann automatisch RTH und vollendet eine sichere Landung. Die Daten dienen nur als Referenz. Achte während deines Flugs immer auf die Erinnerungen in der App.
8. Gemessen in einer kontrollierten Windkanalumgebung unter Bedingungen wie windruhigem Betrieb und Meereshöhe, wobei das Flugzeug mit konstanter Geschwindigkeit von 43,2 km/h vorwärts fliegt, die Hindernisvermeidungsaktion auf Bremsen eingestellt ist und die Kamera auf 1080p/24fps (aber ohne aktive Videoaufnahme) eingestellt ist, bis zu einer Notlandung aufgrund von Batterieentladung. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Umgebung, Nutzung und Firmware-Version variieren.
9. Bildraten aufnehmen. Das entsprechende Video wird als Zeitlupenvideo abgespielt. Zeitlupenvideos und 4K-Videoaufnahmen unterstützen nur die H.265-Codierung.
10. Beim Aufnehmen von 4K/100fps-Videos im D-Log M-Modus mit DJI Lito X1 kann die Bitrate der Videokodierung bis zu 130 Mbps erreichen, was einer Videostream-Bildrate von 100 fps entspricht. Da Zeitlupenvideodateien jedoch mit 25 fps gekapselt sind, beträgt die auf dem Player angezeigte Videolänge das Vierfache der Aufnahmezeit, und die Bitrate der gepackten Videodatei beträgt etwa ein Viertel der ursprünglichen Codierungsbitrate.
11. Die erlaubte Betriebsfrequenz variiert zwischen Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
12. Gemessen in einer offenen, im Freien ohne Störungen oder Hindernisse und stellt die größte Kommunikationsreichweite unter jedem Standard dar. Die tatsächliche maximale Übertragungsstrecke während des Flugs ist durch die maximale Flugdistanz der Drohne begrenzt. Achte während deines Fluges immer auf die RTH-Erinnerungen in der Kameraansicht.
13. Gemessen nach IC-Standard in ungehinderten Umgebungen mit typischer Störung. Wird ausschließlich zu Referenzzwecken verwendet und bietet keine Garantie für die tatsächliche Übertragungsentfernung.
14. Gemessen nach IC-Standard in blockierten Umgebungen mit typischerweise geringer Interferenz. Wird ausschließlich zu Referenzzwecken verwendet und bietet keine Garantie für die tatsächliche Übertragungsentfernung.
15. Gemessen in einer Laborumgebung mit wenig Störungen in Ländern/Regionen, die sowohl 2,4 GHz als auch 5,8 GHz unterstützen. Die Downloadgeschwindigkeiten können je nach tatsächlichen Bedingungen variieren.
16. Je nach aktueller Umgebung und mobilem Gerät.
17. Die erlaubte Betriebsfrequenz variiert zwischen Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
18. Die erlaubte Betriebsfrequenz variiert zwischen Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
19. Die Ladezeit wird in einer Testumgebung mit einer Temperatur von 25°C gemessen. Die tatsächliche Ladezeit kann durch höhere Umgebungstemperaturen oder Unterschiede in der Netzspannung zwischen

den Regionen steigen.

19. Paralleles Laden erfordert Akkus desselben Modells und ein PD-kompatibles Ladegerät mit einer Leistung von 45 W oder mehr. Während des parallelen Ladens werden die beiden Batterien mit niedrigerer Ladung zunächst nacheinander auf ein Niveau ähnlich der Batterie mit der höchsten Ladung geladen, danach werden alle drei Batterien gleichzeitig vollständig geladen.

20. Die erlaubte Betriebsfrequenz variiert zwischen Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.³¹ Die erlaubte Betriebsfrequenz variiert zwischen Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

LIEFERUMFANG

DJI Lito X1

- 1x DJI Lito X1
- 1x DJI RC-N3 Fernsteuerung
- 1x DJI RC-N Serie RC-Kabel (Lightning-Stecker)
- 1x DJI Lito 1 Gimbal Protector
- 1x Dokumente (Quick Start Guide, Sicherheitsrichtlinien und DJI-Logo-Aufkleber)
- 1x Schraubenzieher
- 1x DJI Lito Serie Ersatzpropeller (Paar)
- 1x DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2)

- 1x DJI Lito X1
- 1x DJI DJI RC 2
- 1x DJI Lito 1 Gimbal Protector
- 1x Dokumente (Quick Start Guide, Sicherheitsrichtlinien und DJI-Logo-Aufkleber)
- 1x DJI Lito X1 Schultertasche
- 1x Schraubenzieher
- 3x DJI Lito Serie Ersatzpropeller (Paar)
- 3x DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie
- 1x DJI Lito 1 Zweiweg-Ladehub

DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (DJI RC 2)

- 1x DJI Lito X1
- 1x DJI RC 2
- 1x DJI Lito 1 Gimbal Protector
- 1x Dokumente (Quick Start Guide, Sicherheitsrichtlinien und DJI-Logo-Aufkleber)
- 1x DJI Lito X1 Schultertasche
- 1x Schraubenzieher
- 3x DJI Lito Serie Ersatzpropeller (Paar)
- 3x DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus
- 1x DJI Lito 1 Zweiweg-Ladehub

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3)

- 1x DJI Lito X1
- 1x DJI RC-N3 Fernsteuerung
- 1x DJI RC-N Serie RC-Kabel (Lightning-Stecker)
- 1x DJI Lito 1 Gimbal Protector
- 1x Dokumente (Quick Start Guide, Sicherheitsrichtlinien und DJI-Logo-Aufkleber)
- 1x DJI Lito X1 Schultertasche
- 1x Schraubenzieher
- 3x DJI Lito Serie Ersatzpropeller (Paar)
- 3x DJI Lito X1 Intelligente Flugbatterie
- 1x DJI Lito 1 Zweiweg-Ladehub