Hausanschlussverstärker 25...30 dB | 98 dBµV
CATV amplifiers 25...30 dB | 98 dBµV

basic-line

- BVS 2-02 und BVS 3-01 mit Rückkanal 5...30 MHz
- BVS 2-65 und BVS 3-65 mit Rückkanal 5...65 MHz
  (dadurch kein VHF I im Vorwärtsweg möglich)

- adjustable attenuator and equalizer
- BVS 2-02 and BVS 3-01 return path 5...30 MHz
- BVS 2-65 and BVS 3-65 return path 5...65 MHz
  (VHF I in forward path is not possible)



Artikel **Article**	**BVS 2-01**	**BVS 2-02**	**BVS 2-65**	**BVS 3-01**	**BVS 3-65**
Artikelnummer Part No.	BVS00201	BVS00202	BVS00265	BVS00301	BVS00365
Verpackungseinheit Packing unit	1				
	CE KLASSE A CLASS DVB AND Advanced Network Design				
EMV EMC	gemäß EN 50083-2, Klasse A according to EN 50083-2, class A				
Frequenzbereich Frequency range	47...862 MHz		85...862 MHz	47...862 MHz	85...862 MHz
Verstärkung Gain	25 dB	25 dB	25 dB	30 dB	
Rückkanal, passiv Return path, passive	-	5...30 MHz	5...65 MHz	5...30 MHz	5...65 MHz
Dämpfung, einstellbar Attenuator adjustment range	20 dB				
Entzerrung, einstellbar Equalizer adjustment range	18 dB				
Rauschmaß Noise figure	≤ 7 dB				
Rückflussdämpfung Return loss	≥ 14 (-1,5 dB/Okt. jedoch ≥ 10 dB) ≥ 14 (-1.5 dB/oct. but ≥ 10 dB)				
Ausgangspegel Output level CSO/CTB [1]	98 dBµV				
Anschlüsse Connectors	F				
Integriertes Netzteil Built-in power supply	230 V~ / 50 Hz				
Leistungsaufnahme Power consumption	6 W				
Betriebsanzeige Power indicator	LED				
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal				
Maße ca. Dimensions appr.	160 × 100 × 45 mm				

[1] CENELEC Raster f=862MHz, 41/42 ch. 60dB IMA